

※補強下地(別途工事)は、合板12mm以上・鉄板1.2mm以上を使用して下さい。

※( )内寸法は参考値です。

※本図は、ASRL-201(R) 右勝手になります。

# 株式会社アサヒ工業

形式：  
ASRL-201(L)・ASRL-201(R)

商品型番：ASRL-201V(L)  
ASRL-201V(R)

色：ソフトアイボリー

仕様：

- 手すり本体
- 表面材：半硬質樹脂(抗菌剤入)
- 芯材：ステンレスSUS304 27.2φ×t=1.5
- 外形：34φ

商品型番：ASRL-201WP(L)  
ASRL-201WP(R)

色：ソフトウッド

仕様：

- 手すり本体
- 表面材：半硬質樹脂(抗菌剤入)
- 芯材：ステンレスSUS304 27.2φ×t=1.5
- 外形：34φ


商品型番：ASRL-201S(L)  
ASRL-201S(R)

表面仕上：ステンレスヘアライン

仕様：

- 手すり本体
- 表面材：ステンレスSUS304 t=2.0
- 外形：34φ


●商品改良の為、仕様外観は予告なしに変更する場合があります。



座金カバー：80φ

樹脂被覆手摺：樹脂成型品

ステン手摺：SUS304



固定座金：76φ

SUS304  
ビスM4.5×40+フィッシャーラグ  
3点止め

縮尺：

1/10

A3

